

	<b>DT 20</b>	<b>DT 20/4</b>	<b>DTF 12</b>	<b>DT 6</b>	<b>ARZ 081</b>	<b>YD 78</b>
menovitý priemer	Ø73 mm	Ø73 mm	103 mm	103 mm	Ø65 mm	Ø77 mm
materiál kónusu	mylar	mylar	hodváb	mylar	papier	papier
zaťažiteľnosť	40/20 W	40/20 W	100/50 W	100/50 W	1 W	2 W
impedancia	8 0hm	4 0hm	8 0hm	8 0hm	8 0hm	8 0hm
frekvenčný prenos	3000-21000 Hz	3000-21000 Hz	1500-21000 Hz	2000-20000 Hz	300-8000 Hz	270-8000 Hz
citlivosť	91 dB	91 dB	91 dB	91 dB		
zvuková cievka	0,5"	0,5"	1" , 2 vrstvový	1" , 2 vrstvový	0,5"	0,5"
teleso cievky	hliník	hliník	hliník	hliník	papier	papier
okraj					papier	papier
kôš	polycarbonát	polycarbonát	polycarbonát	polycarbonát	oceľ	oceľ
magnet	magneticky tienený	magneticky tienený	15x Ø70 mm	10x Ø70 mm	6x Ø31 mm	8x Ø40 mm
montážne rozmery	Ø48 mm	Ø48 mm	Ø72 mm	Ø72 mm	60 mm	70 mm
montážna hĺbka	23 mm	23 mm	27 mm	24 mm	16 mm	26 mm