

	SRP 1010	SRP 1315	SRP 1620	SBV 2020/4 a 2020	SRP 2030	SBV 2530
menovitý priemer	100 mm	130 mm	165 mm	200 mm	200 mm	250 mm
materiál kónusu	polypropylén	polypropylén	polypropylén	impegrovaný papier	polypropylén	impegrovaný papier
zaťažiteľnosť	50 / 35 W	50 / 35 W	60 / 40 W	800 / 50 W	80 / 50 W	100 / 70 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4 Ohm / 8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenčný prenos	55 - 8000 Hz	55 - 7000 Hz	45 - 5000 Hz	45 - 5000 Hz	30 - 4000 Hz	35 - 4800 Hz
citlivosť	83 dB	84 dB	87 dB	86 dB / 85 dB	89 dB	87 dB
zvuková cievka	Ø1", 2 vrstvový	Ø1", 2 vrstvový	Ø1", 4 vrstvový	Ø1", 2 vrstvový	Ø1,5", 4 vrstvový	Ø1", 2 vrstvový
teleso cievky	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
okraj	gumový	gumový	gumový	gumový	gumový	gumový
kôš	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ
magnet	10 Oz	15 Oz	20 Oz	20 Oz	30 Oz	30 Oz
montážne rozmery	Ø93 mm	Ø123 mm	Ø148 mm	Ø183 mm	Ø183 mm	Ø230 mm
montážna hĺbka	60 mm	65 mm	65 mm	80 mm	85 mm	106 mm