

	SPA 2030	SPA 2530	SPA 3040	SPA 4050	SKN 10	SKN 13	SKN 16
menovitý priemer	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	112 x 112 mm	135 x 135 mm	170 x 170 mm
materiál kónusu	papier	papier	papier	papier	impr. papier	impr. papier	impr. papier
zaťažiteľnosť	150/100 W	200/140 W	210/150 W	230/160 W	40/30 W	50/40 W	60/40 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenčný prenos	50-5000 Hz	45-5000 Hz	40-3500 Hz	30-3000 Hz	500-8500 Hz	400-7000 Hz	300-6000 Hz
citlivosť	89 dB	90 dB	90 dB	93 dB	84 dB	86 dB	88 dB
zvuková cievka	1,5", 2 vrstvový	1,5", 2 vrstvový	1,5", 2 vrstvový	2", 2 vrstvový	2 vrstvový	2 vrstvový	2 vrstvový
teleso cievky	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
okraj	textilný	textilný	textilný	textilný	penový	penový	penový
kôš	oceľ	oceľ	oceľ	oceľ	uzavretý, oceľ	uzavretý, oceľ	uzavretý, oceľ
magnet	30 Oz	30 Oz	40 Oz	50 Oz	12 x Ø60 mm	10 x Ø70 mm	15 x Ø80 mm
montážne rozmery	182 mm	232 mm	280 mm	353 mm	Ø92 mm	Ø108 mm	145 mm
montážna hĺbka	80 mm	100 mm	122 mm	138 mm	41 mm	42 mm	60 mm